

MOBILNÍ ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý vzduch v místnosti pro lepší pohodu

Filtrují 99,975 %
všech virů a bakterií



REMKO SÉRIE LRM

Mobilní čističky vzduchu | Čistý vzduch v místnosti pro lepší pohodu



Vhodné velikosti místností:

LRM 350, 15 - 35 m²

LRM 500, 20 - 50 m²

REMKO SÉRIE LRM

Maximální kvalita vzduchu ve vaší místnosti

Mobilní čističky vzduchu REMKO se používají tam, kde je vyžadována maximální kvalita vzduchu. Cizí látky jako např. viry, bakterie, aerosoly, alergeny, jemný prach, kouř a plísňe jsou ze vzduchu v místnosti spolehlivě odstraněny pomocí 4stupňového filtračního systému HEPA od společnosti REMKO. Integrovaný aniontový generátor podporuje proces čištění generováním negativně nabitých elektronických molekul/aniontů. To má za následek, že nejmenší mikročástice jsou vázány ve vzduchu a mohou být efektivněji filtrovány. Integrovaný snímač kvality vzduchu určuje znečištění vzduchu v místnosti a zobrazuje aktuální kvalitu na displeji. Série LRM je vhodná pro velikosti místností od 15 do 50 m².

- Vysoce účinný H13 HEPA filtr
- Vhodné pro alergiky - pečeť ECARF - (LRM 500)
- Integrovaný aniontový generátor
- Displej pro zobrazení kvality vzduchu
- Funkce časovače
- 3 stupně ventilace
- Nízká spotřeba
- Funkce usínání s tichým provozem, včetně vypnutí osvětlení displeje
- Indikátor výměny filtru

Ministerstvo pro životní prostředí potvrzuje:

Filtry HEPA mohou zadržet jak koronaviry, tak vydechované kapičky.



Technické údaje

Typ zařízení		LRM 350	LRM 500
Čistící výkon CADR	m ³ /hod.	300	450
Objemový průtok vzduchu každého stupně	m ³ /hod.	101/150/210/325	130/210/290/457
Plocha oblasti použití každého stupně	m ²	-/15-20/20-28/28-35	-/20-30/30-40/40-50
Provozní podmínky	°C/% rel. vlhkosti	+5 až +50 / +35 až 75	+5 až +50 / +35 až 75
Napájecí napětí	V/fáze/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Příkon každého stupně	W	5/8/11/40	5/8/14/57
Max. spotřeba proudu	A	0,29	0,39
Hladina akustického tlaku každého stupně ¹⁾	dB (A)	28/39/45/59	29/40/45/59
Hladina akustického výkonu každého stupně ¹⁾	dB (A)	36/47/53/67	37/48/53/67
Krytí		IP20	IP20
Rozměry výška/šířka/hloubka	mm	617/400/190	682/440/190
Barevný odstín		bilá, podobná RAL 9003	
Hmotnost	kg	6,8	9,7
Obj. č.		1620350	1620500

¹⁾ ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství

Příslušenství

Typ zařízení	LRM 350	LRM 500
Filtrační pěnová podložka	1108921	1108925
Kazeta s granulátem s aktivním uhlím	1108922	1108926
H13 HEPA filtr	1108923	1108927
Sada filtrů	1613211	1613213
2x filtrační pěnová podložka, 1x kazeta s granulátem z aktivního uhlí, 1x H13 HEPA filtr		
Dvojitá sada filtrů	1613212	1613214
4x filtrační pěnová podložka, 2x kazeta s granulátem z aktivního uhlí, 2x H13 HEPA filtr		

HEPA FILTR

Filtruje 99,975 % všech
virů a bakterií



Všestranně použitelné

- Obývací pokoje a ložnice
- Gastronomie a hotely
- Obchodní prostory a kanceláře
- Tělocvičny
- Domovy seniorů
- Školy a centra denní péče
- Praxe a čekárny lékařů
- Divadla a muzea

4stupňový filtrační systém HEPA

Čtyřstupňový filtrační systém HEPA od společnosti REMKO se skládá z kombinace 4 speciálních filtrů, které jsou ze vzduchu v místnosti schopny filtrovat až 99,975 % aerosolů znečištěných viry a škodlivými látkami.

- Při normálním provozu (12/7) má filtrační sada životnost jeden rok
- Při intenzivním provozu (24/7) má filtrační sada životnost půl roku



H13 HEPA filtr



Kazeta s granulátem
s aktivním uhlím



Filtrační pěnová
podložka



Nylonový
hrubý filtr

KVALITA SE SYSTÉMEM REMKO

Klimatizace | Teplo | Nové energie

REMKO CZECH s.r.o.

Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační zařízení, tepelná čerpadla

Prodej - montáž - servis - pronájem

Areál Letov

Beranových 65

199 02 Praha 9 – Letňany

Telefon +420 283 923 089

+420 234 313 263

Po – pá 7:00 – 15:30

E-mail remko@remko.cz

Internet www.remko.cz

Odborné poradenství

+420 602 624 240

Servis, služby

+420 602 354 628

